

Внутренние блоки MVS UNI. Канальный средненапорный низкошумный DM-DP022-071T2/DBF

Холод / Тепло

2,2 до 7,1 кВт

2,6 до 8,0 кВт



MD-RM05/BG
(опция)



MD-KJR29B/BK
(в комплекте)



MD-KJR120B
(опция)



MD-KJR120C
(опция)




ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Множество вариантов конструктивных исполнений и опций;
- Воздухозаборник и фильтр можно устанавливать как сзади, так и снизу;
- Встроенный электронный расширительный клапан;
- Встроенный дренажный насос;
- Воздушный фильтр в комплекте;
- Возможность подмеса свежего воздуха;
- Низкий уровень шума;
- Автоматическая адресация.

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

DM-DP	Мультизональные системы Dantex
O22-071	Холодопроизводительность 2,2-7,1 кВт
T2	Канальный внутренний блок (средненапорный)
DB	Серия DB
F	Хладагент R410a

>> ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ <<



Скрытая установка за подвесным потолком



Управление с помощью проводного пульта (стандартно)



Управление - ИК пульт (опция)



Подключение к системе центрального управления (опция)



Подача, подмес, фильтрация свежего воздуха



Стандартный уровень шума

Параметр / Модель блока			DM-DP022T2/DBF	DM-DP028T2/DBF	DM-DP036T2/DBF	DM-DP045T2/DBF	DM-DP056T2/DBF	DM-DP071T2/DBF
Охлаждение	Производительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Потребляемая мощность	Вт	57	57	61	98	103	140
Обогрев	Производительность	кВт	2,6	3,2	4	5	6,3	8
	Потребляемая мощность	Вт	57	57	61	98	103	140
Электропитание		В-Гц-Ф	220-240-50-1					
Номинальный ток		А	0,31	0,31	0,33	0,36	0,36	0,47
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	550/397/309	550/397/309	605/442/351	800/573/479	800/573/479	985/738/630
Внешнее статическое давление		Па	10(10-30)	10(10-30)	10(10-30)	10(10-30)	10(10-30)	10(10-30)
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	32/24/21	31/24/21	35/28/24	36/29/26	36/29/27	36/30/27
Габаритные размеры	ШхВхГ (Нетто)	мм	778x210x500	778x210x500	778x210x500	997x210x500	997x210x500	1218x210x500
	ШхВхГ (В упаковке)	мм	870x285x525	870x285x525	870x285x525	1115x285x525	1115x285x525	1335x285x525
Вес Нетто/В упаковке		кг	18,5/22,2	18,5/22,2	18,5/22,2	22,9/26,8	22,9/26,8	28/33
Пульты управления	В комплекте		Проводной пульт: MD-KJR90DP или MD-KJR29B					
	Опция		ИК пульт MD-RM05, MD-RM02. Проводные пульты: MD-KJR120B, MD-KJR120C, MD-KJR29B					
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
	Дренажный патрубок (внешний диаметр)	мм	25					

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.